



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE PISO DE CAUCHO

MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

ECORE recomienda nuestros limpiadores ecológicos [línea Green Solutions de Ecore] para usarse con las superficies deportivas EVERLAST con NIKE GRIND.

PROTECCIÓN DEL PISO

El especificador debe incluir detalles para proteger el piso una vez terminada su instalación, hasta que se terminen los trabajos de construcción, como cubrir el piso completo con papel o sábanas de plástico o también con plywood. Entonces puede dársele una limpieza completa.

ASIGNACIÓN DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El especificador debe determinar y asignar la responsabilidad de la limpieza inicial y terminado del proyecto. Esta responsabilidad debe estar específicamente asignada a una de estas personas: al contratista del piso, contratista general, al contratista de mantenimiento o al dueño.

PRODUCTOS DISPONIBLES A LA VENTA

E-Cleaner de Green Solutions de Ecore

E-Strip de Green Solutions de Ecore

Las recomendaciones contenidas en este manual se enumeran a continuación por la cantidad de pruebas y la experiencia obtenida con los productos EVERLAST. Estas instrucciones son solo como guía a nuestros clientes y para usarse con nuestras herramientas y pegamentos. Ecore Internacional™ no puede aceptar responsabilidad por pérdidas o daños que resulten al seguir estas instrucciones debido a las condiciones de trabajo o a la ejecución del instalador. Se advierte y recomienda a los usuarios que deberían considerar llevar a cabo sus propias pruebas para algún caso particular y que se designen instaladores familiarizados con ese tipo de producto para pisos. Inspeccione los rollos y las losetas para para detectar cualquier defecto visible, incluyendo variaciones en tono, antes de empezar la instalación. No se honrarán reclamos de labor en materiales instalados que vinieron con defectos visibles o variaciones de tonos. Cualquier discrepancia debe ser informada inmediatamente antes de comenzar la instalación. Asegúrese de que el local y los subsuelos están en las condiciones requeridas.

Pasos	Producto de Limpieza	Mezcla	Equipo
Limpieza Inicial	E-Cleaner de Green Solutions de Ecore	10 oz./gal. Agua	Cepillo suave de nilón o almohadilla aprobada*
Limpieza Diaria	E-Cleaner de Green Solutions de Ecore	2 – 4 oz./gal. Agua	Cepillo suave de nilón o mapo de microfibras
Limpieza para gran suciedad o restauración	E-Cleaner de Green Solutions de Ecore	10 oz./gal. Agua	Almohadilla aprobada

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

1. Limpieza Inicial

- Elimine todo sucio superficial, desechos, arena y gravilla barriendo, sacudiendo o pasando una aspiradora de alta potencia CFM. Para áreas grandes, use depuradores automáticos para limpiar los pisos.
- Restriegue el piso con el detergente E-Cleaner de Green Solutions de Ecore (10 oz./gal. agua), usando una pulidora o depurador automático con cepillo suave de nilón o almohadilla aprobada. Evite inundar el piso.
- Recoja la solución esparcida usando aspiradora de líquidos y enjuague con agua limpia. Recoja el enjuague esparcido con la aspiradora de líquidos y deje secar completamente (6 a 8 horas).

2. Limpieza Regular o Diaria.

- Barra, sacuda o use la aspiradora para eliminar el sucio superficial, desechos arena y gravilla.
- Pase el mapo de microfibras húmedo o depure automáticamente con almohadilla aprobada o cepillo de nilón usando E-Cleaner de Green Solutions de Ecore (2-4oz./gal. Agua).

3. Mantenimiento de Restauración

- Barra y pase aspiradora a cabalidad.
- Restriegue fuertemente el piso con la solución E-Cleaner de Green Solutions de Ecore (10 oz./gal. agua). Esta limpieza debe hacerse con un depurador automático o restregador.



- Recoja la solución esparcida con una aspiradora de líquidos.
 - Enjuague en agua limpia.
 - Recoja el enjuague esparcido con una aspiradora de líquidos.
 - Deje secar completamente.
4. Sucio Denso
- Elimine tanto sucio superficial, desechos, arena y gravilla como le sea posible barriendo, sacudiendo o pasando una aspiradora.
 - Restriegue el piso con E-Cleaner de Green Solutions de ECORE (10 oz./gal. agua) usando un pulidor o restregador automático con almohadilla aprobada.
 - Recoja la solución esparcida con aspiradora de líquidos, enjuague con agua limpia y deje secar (6 a 8 hrs).