



# Triângulo Exotic Hardwood Flooring

## Especificaciones generales

Características	Piso de ingeniería - Linha Sonora "SC"			
Descripción	Piso estructurado con encaje tipo macho y hembra y bisel en los cuatro lados; Base con contracapa de madera tropical y sustrato de madera aserrada; Capa aserrada de madera noble			
	2.3mm Capa aserrada	3mm Capa aserrada	2.3mm Capa aserrada	3mm Capa aserrada
Espesor	11,3 mm	12 mm	13 mm	16 mm
Ancho	131 mm	131 mm	190,5 mm	190,5 mm
Largos	371 mm - 2200 mm	371 mm - 2200 mm	371 mm - 2200 mm	371 mm - 2200 mm
Especies	Amendoim; Angelim; Guajuvira;	Jatobá; Muiracatiara;	Pequi; Quaruba;	Sucupira; Tauari
Calidad	1ª calidad, variación de color natural, libre de defectos estructurales			
Tinte	Base de agua; Consulte el catálogo de productos para las diferentes opciones de color			
Acabado	9 capas de barniz UV Polyuretano con alta resistencia a la abrasión			
Brillo	Satinado 8%	Satinado 8%; Semi-gloss 20%	Satinado 8%	Satinado 8%
Contenido de humedad	6% - 9%			
Normativa	Aderencia - Mínimo de 3 B (Cumple con la norma ASTM D 3359-02); Taber Brillo 20% - Mínimo de 300 ciclos (Cumple la norma ASTM D4660-01); Collage - (según ANSI / HPVA EF estándar de 2002); Emisión de formaldehído - Menos de 0,05 ppm (Cumple la norma ASTM D 6007 -2) Propagación de la llama en la superficie (clase 1) - mínimo 0,45watts/cm <sup>2</sup> (Cumple la norma ASTM E648); Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m <sup>3</sup>			
Instalación	Pegado o flotante (según espesor de chapa)			
Aplicaciones	Suelos			
Contra piso	Madera; Concreto; Sistemas de calefacción*			
Origen	Curitiba - Brasil			
Certificados	Greenguard			
Uso	Residencial			
Embalaje				
Embalaje	Cartón y película plástica			
Volumen por caja	3,458 m <sup>2</sup>	2,882 m <sup>2</sup>	3,353 m <sup>2</sup>	2,515 m <sup>2</sup>
Volumen por pallet	60 cajas: 207,5 m <sup>2</sup>	60 cajas: 172,9 m <sup>2</sup>	50 cajas: 167,7 m <sup>2</sup>	55 cajas: 138,3 m <sup>2</sup>
Dureza Janka				
Amendoim	609 Kgf			
Angelim	830 Kgf			
Guajuvira	609 Kgf			
Ipe	1102 Kgf			
Jatobá	1140 Kgf			
Muiracatiara	789 Kgf			
Pequi	598 Kgf			
Quaruba	549 Kgf			
Sucupira	973 Kgf			
Tauari	665 Kgf			

\* Verificar las recomendaciones de Triângulo antes de instalar su piso en sistemas de calefacción.

"Esta hoja de datos es propiedad única y exclusiva del Triângulo Pisos e Painéis Ltda., su reproducción está prohibida sin la autorización expresa de la misma."