

ESPECIFICACIONES	FORMATO 60X60
Tamaño nominal (mm)	600X600
Espesor nominal (mm)	9,5 ± 0,1
Peso bruto /caja (kg.)	30
Peso bruto /1 m ² (kg.)	20,83
Unidades por caja	4
Metros cuadrados por caja	1,44
Metros por pallet	51,84
Dimensiones caja (mm)	601X601X41
Sistema de embalaje	Automatic Wrap Around.
Sistema de Rectificado	Keda

NOMBRE DEL PRODUCTO	CEMENTO GRIS CLARO
Marca	ECUACERAMICA
Clasificación del Color	CLARO
Tipología	RUSTICO TIPO SABANA (InKjet)- RECT.
Tecnología	PORCELANATO
Uso	PISO-PARED

REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO
NTE INEN-ISO 13006:2015 ANEXO H B1b

DIMENSIONES		DATOS TÉCNICOS
Longitud y Ancho	Máx. ± 0,6 %	+0,03
Espesor	Máx. ± 5,0 %	+0,4
Rectitud de los lados	Máx. ± 0,5 %	0,02
Rectangularidad	Máx. ± 0,6 %	0,04
Planitud de la superficie	Máx. ± 0,5 %	0,03
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	0,5% < Eb ≥ 3%	0,56
Módulo de Rotura	Mín. 30 N/mm ²	35,2
Resistencia a la abrasión	Indicada por el fabricante	PEI IV
Resistencia al cuarteado	Exigida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 4
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA