


















# FICHA TÉCNICA (Palace)

> Hoja técnica LX Hausys cumple con los requisitos de la norma EN ISO 10582

(EN | FR | DE | SP)

	Características	Estándar	Unidad	Resultados
	<b>Type of Flooring</b>   Type de sol   Bodentyp   Tipo de pavimento	EN ISO 10582		Lámina heterogénea de PVC
	<b>Surface Treatment</b>   Traitement de Surface   Oberflächenbehandlung   Tratamiento de superficies			UV fácilmente limpio
	<b>Classification</b>   Classe d'usage   Klassifizierung   Clase de uso	EN ISO 10874		
	<b>Weight</b>   Poids   Flächengewicht   Peso total	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2,450
	<b>Width</b>   LARGEUR   BREITE   ANCHURA	EN ISO 24341	mm	2,000
	<b>Roll length</b>   longueur du rouleau   Rollenlänge   longitud del rollo		m	25
	<b>Overall Thickness</b>   Epaisseur totale   Gesamtdicke   Espesor total	EN ISO 24346	mm	1.5
	<b>Wear Layer Thickness</b>   Epaisseur de la couche d'usure   Abnutzen Schichtstärke   Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	mm	0.1
	<b>Wear Resistance</b>   WGroup d'abrasion   Verschleißverhalten   Resistencia a la abrasión	EN 660-2		
	<b>Residual Indentation</b>   Poinçonnement rémanent   Resteindruckverhalten   Punzonamiento estático residual	EN ISO 24343-1	mm	< 0.1
	<b>Dimensional Stability</b>   Stabilité dimensionnelle   Dimenstionsstabilität   Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.4
	<b>Flexibility</b>   Souplesse   Flexibilität   Flexibilidad	ISO 24344		Sin grietas
	<b>Light Fastness</b>   Résistance à la lumière   Lichtechtheit   Resistencia de los colores a la luz UV	EN ISO 105-B02		≥ 6
	<b>Furniture Leg Resistance</b>   Résistance au pied de meuble   Verschiebung eines Möbelstuhls   Resistencia a las patas de los muebles	EN 424		Sin grietas, Sin daños
	<b>Castor Chair Resistance</b>   Résistance aux chaises à roulettes   Stuhlrollenbeanspruchung   Resistencia a sillas con ruedas	EN ISO 4918		Sin cambios
	<b>Reaction to fire</b>   Classement feu   Brandverhalten   Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1
	<b>Stain Resistance</b>   Résistance aux taches   Fleckenbeständigkeit   Resistencia a las manchas	EN ISO 26987		Sin cambios Tratamiento superficial PUR
	<b>Dynamic Coefficient of friction</b>   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Resistencia al deslizamiento	EN 13893		Class DS
	<b>Electrostatic Performance</b>   Accumulation de charges électrostatiques   Antistatik   Propiedades electroestáticas	EN 1815	kV	< 2
	<b>Warranty In Years</b>   Garantie en années   Garantie in Jahren   Garantía en años	EN 12524		5 Comercial

