

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE TINA KLIPEN QUADRA



INSTALACIÓN

El piso: debe estar nivelado, pues las tinas ya cuentan con desnivel en su diseño para que el agua discurra al desagüe.

Punto de desagüe: dejar punto de desagüe considerando un margen de distancia entre 50 cm y 60 cm para maniobrar y para el tendido de la tubería hasta el punto de conexión de la tina.

Se sugiere que este espacio dejado para la maniobra quede con el canal abierto para facilitar el trabajo de conexión y solo sea cubierto con mezcla una vez terminada la instalación.

IMPORTANTE: El punto de conexión de nuestras tinas no se encuentra debajo del botón del desagüe, sino que se encuentra a una distancia entre 5 cm y 15 cm del borde externo de la tina (ver gráfico)



Asentado de la tina: Los bordes de la tina deben soportarse en una estructura sólida que pueda ser hecha con ángulos de aluminio o con ladrillos. La base de la tina debe asentarse completamente sin dejar vacíos sobre una mezcla de mortero pobre (1 parte de cemento por 4 de arena)

USO Y MANTENIMIENTO

- Fácil de limpiar, usar un paño y agua jabonosa, secar con un paño suave.
- No utilizar utensilios abrasivos.
- Limpiar la tina cada vez que se utilice.
- Limpiar las partes cromadas con paño suave, no utilice abrasivos.
- Los daños que resulten del uso inadecuado del producto no están cubiertos en la garantía.